

Standard-Funktionen und -Methoden

im Module (TinsightsModuleBase)

Presets

- ActivatePresetsByID [Info](#)
Aktiviert einen Preset für das aktuelle Modul über die PresetID
- CurrentConfigToJson [Info](#)
- ...
- CurrentConfigFromJson

TCommon - insights.common

- AddButtonToButtonLayoutGroup [Info](#)
AddButtonToButtonLayoutGroup(dxLayoutGroup, 'btn1', 'btn', 1, 1, GroupButtonClicked);
Beschreibung

Drag & Drop

- Um das Drag&Drop von Dateien auf ein Modul zu aktivieren, muss man im Modul TinsightsModuleMain.Create **FInfo.AcceptFiles** auf True setzen.
- Die auf das Formular gedroppten Dateien können dann in der override-Methode **procedure FilesDropped(const mText: string); override;** ausgewertet werden.

```
procedure TinsightsModuleMain.FilesDropped(const mText: string);
begin
  // direkt im Module Code ausführen oder
  // den Event OnFilesDropped des formModuleBase (override im eigentlichen
  Formular) ausführen
  if assigned(FConfigForm.OnFilesDropped) then
    FConfigForm.OnFilesDropped(mText);
end;
```

From:

<https://insights.hscheid-it.de/> - Insights - ein Programm von hscheid-it.de

Permanent link:

<https://insights.hscheid-it.de/doku.php?id=code:defaultmethods&rev=1778074591>

Last update: **2026/05/06 13:36**

