

kshAc5ServerApp.Tools

BackupTableToFile

Sichert die Daten einer Tabelle in einer Datei auf dem Server.

```
function BackupTableToFile(const mTablename: string): ThsTableBackupParams;  
  
ThsTableBackupParams = class  
public  
  status: string;  
  tablename: string;  
  stamp: string;  
  duration: Integer;  
  filename: string;  
  filesize: Integer;  
  filestamp: string;  
  filestampold: string;  
end;
```

- Die Datei wird in einem „gemeinsamen“ Verzeichnis auf dem Server gesichert. Damit kann sie dann ggf. von einem anderen Programm, das auf dasselbe Verzeichnis zugreift, weiterverarbeitet werden. Das Verzeichnis kann über die Ini-Datei eingestellt werden im Bereich **Settings/BackupFileDir**.
- Als Dateiname wird der Name der Tabelle verwendet mit der Erweiterung „.sql“.
- Existiert das Verzeichnis nicht, wird es angelegt. Kann das Verzeichnis nicht angelegt werden, bricht die Funktion mit einer Exception ab.
- Existiert die Datei schon, wird der Hash-Wert und Zeitstempel der vorhandenen Datei gespeichert.
- Ist der Hash-Wert der alten und neuen Datei identisch, wird der Zeitstempel der alten Datei in Result.filestampold gespeichert.

From:

<https://insights.hschmid-it.de/> - Insights - ein Programm von hschmid-it.de



Permanent link:

<https://insights.hschmid-it.de/doku.php?id=ksh:services:ac5:tools&rev=1707744016>

Last update: 2024/02/12 13:20