Admin: Einstellungen

Modul: admin_main_settings



Kurzbeschreibung

Mit diesem Modul werden alle Einstellungen, vor allem Verbindungen zu Datenquellen, konfiguriert.

SSH-Einstellungen

Gerade für den Zugriff auf die A5-Datenbank wird aktuell meist ein SSH-Tunnel benötigt. Diesen kann man fest installieren (z.B. für das ganze Hochschul-Verwaltungsnetz), aber meist wird es wohl so geregelt sein, dass das jeweilige Datenbank-Tool die SSH-Verbindung selbst und nur für diesen Zweck herstellt. So kann auch Insights genau für den Zugriff auf die einzurichtende Datenbank eine SSH-Verbindung herstellen - und wieder schließen. Damit dann der Zugriff auf die Datenbank klappt, muss zunächst der SSH-Zugriff konfiguriert werden.

Wichtig ist an dieser Stelle der SSH-Alias, der für A5 immer mit **„ssh:aws:a5:„** beginnen muss. Danach kann dann eine beliebige, für die lokale Installation sinnvolle Bezeichnung folgen.

Aktuell muss die **Schlüsseldatei mit dem PrivateKey** manuell ins Untervereichnis **"[Programmverzeichnis]\keys"** kopiert werden. Die Datei muss die Endung **.key** oder **.ppk** haben. In das Eingabefeld muss man den Dateinamen dann allerdings **ohne Pfad und ohne Dateiendung** eingeben. Sind alle Parameter gesetzt, kann man die Verbindung mit dem entsprechenden Button testen und erhält in der Statuszeile Rückmeldung über den Test-Erfolg.

DB-Einstellungen



Die Konfiguration der Datenbankparameter ist dann relativ einfach. Entweder greift man direkt auf die Datenbank zu, oder eben mit einer vorher konfigurierten SSH-Verbindung. Wenn man den Haken bei „SSH verwenden" setzt, muss auch ein vorher konfigurierter SSH-Eintrag ausgewählt werden. Sind alle Parameter gesetzt, kann man die Verbindung mit dem entsprechenden Button testen und erhält in der Statuszeile Rückmeldung über den Test-Erfolg.

From:
https://insights.hschmid-it.de/ - **Insights - ein Programm von hschmid-it.de**

Permanent link:
https://insights.hschmid-it.de/doku.php?id=module:admin:main:settings

Last update: **2024/07/08 09:30**