

# Betatest

1. Herunterladen der Installationsdateien
  1. [is\\_main\\_setup.exe](#)
  2. [is\\_bpl\\_setup.exe](#)
  3. oder in einer Zip-Datei: [Insights1beta-Installer.zip](#)
2. ggf. Entpacken der beiden Installationspakete
3. zuerst: is\_main\_setup.exe ausführen
  1. Installationsverzeichnis auswählen
  2. zweites Installationspaket is\_bpl\_setup.exe ausführen - dafür muss man das Installationsverzeichnis nicht erneut angeben
4. **Wichtig:** nun muss man, wenn die Verbindung zur A5-Datenbank über eine SSH-Verbindung hergestellt wird, die **Datei mit dem Private-Key** (z.B. priv\_read.ppk) ins Unterverzeichnis „Keys“ kopieren (dies wird noch komfortabler bis zum Release 😊)
5. Danach kann man die Datei insights.exe aufrufen.

Beim ersten Start des Programms landet man im Modul für die Einstellungen, in dem man die Verbindungsparameter konfigurieren kann/muss.

Soll die Verbindung zum A5-Datenbank-Server über einen SSH-Tunnel hergestellt werden, empfiehlt sich, diese SSH-Parameter zuerst zu konfigurieren.

## Konfiguration der SSH-Einstellungen

Füllen Sie die entsprechenden Parameter aus und testen Sie ggf. die Einstellungen. Klicken Sie anschließend auf den Speichern-Button. Bitte beachten Sie, dass Sie nur den Dateinamen der Schlüssel-Datei angeben (nicht den ganzen Pfad), die Sie vorher in das „insights\keys“-Verzeichnis kopiert haben, **ohne die Dateiendung** .key bzw. .ppk.

## Konfiguration der Datenbank-Einstellungen

Jetzt müssen noch die Parameter für den Datenbankzugriff konfiguriert werden.

Die Parameter ausfüllen und **ggf. nicht vergessen, die passende SSH-Verbindung auszuwählen**. Die Einstellungen wieder speichern. Auch hier empfiehlt es sich, die Einstellungen mit dem entsprechenden Button zu testen.

Nun sind die beiden nötigen Verbindungen eingerichtet und müssen noch aktiviert werden. Erst die SSH-Verbindung, danach die DB-Verbindung.

**Admin: Einstellungen**

Einstellung aktualisieren

**Einstellungen** Details

- Datenbanken
  - KSH A5 Live (SSH)
- SSH-Verbindungen
  - KSH A5-SSH Live

Einstellungen klonen  
Einstellungen löschen  
Einstellung aktivieren / deaktivieren

**Datenbankeinstellungen**

Host: mysql:a5:livessh DB-Bezeichnung: KSH A5

Sind dann beide Verbindungen aktiv, ist Insights einsatzbereit - und merkt sich die Einstellungen für die nächsten Starts.

167 Besucher...

From:  
<https://insights.hschnid-it.de/> - Insights - ein Programm von [hschnid-it.de](https://hschnid-it.de/)

Permanent link:  
<https://insights.hschnid-it.de/doku.php?id=start:beta&rev=1720411380>

Last update: **2024/07/08 04:03**

